



POOL-AUSSERBETRIEBNAHME

SWISSPOOLTECH

- ☐ Wasserstand bis unterhalb Skimmer absenken
- ☐ Skimmerkorb entfernen
- ☐ Skimmer leersaugen
- ☐ Zapfen einsetzen
- ☐ Düsenköpfe entfernen
- ☐ Niveauregler abstellen und ausbauen, Leitungen entleeren
- ☐ Expansionsgefäß in Niveauregler/Skimmer
- ☐ Sommerabdeckung am Bad ☐ reinigen ☐ demontieren, reinigen und verstauen
- ☐ Laub entfernen
- ☐ Treppe reinigen
- ☐ Härtegrad messen: _____ *dH
- ☐ TAC-Plus begeben: _____ g
- ☐ Überwinterungsmittel begeben
- ☐ Chlorschock
- ☐ Filter rückspülen
- ☐ Vorfilter-Pumpe reinigen
- ☐ Filtrierung entleeren und Schauglas/Manometer demontieren
(wenn Filtrierung im Frostbereich), evt. Filterkessel aussen reinigen
- ☐ Impfventile reinigen/ersetzen
- ☐ pH- und Redox-Sonde ☐ entfernen
☐ in Lagerflüssigkeit/frostsicher überwintern (im Haus)
- ☐ Filterzeiten auf Wintermodus
- ☐ Filter auf «Zirkulieren» (bei Wintermodus)
- ☐ Quetschschläuche ☐ vorsehen (Montage bei Inbetriebnahme im Frühjahr)
☐ spülen
- ☐ Dusche entleeren
- ☐ Duschbrauseköpfe entfernen
- ☐ Gegenstropmpumpe ☐ Schieber schliessen ☐ Winterdeckel montieren
☐ demontieren (Frostbereich) ☐ Pumpe entleeren
- ☐ Solarabsorber/Wärmepumpe entleeren (inkl. Leitungen)
- ☐ Elektr. Hauptschalter ausschalten
- ☐ Schneelastträger montieren
- ☐ Winterdecke/Winterfolie montieren
- ☐ Poolreiniger-Sack ☐ herausnehmen (waschbar in Waschmaschine)
☐ Kartusche reinigen

Restbestand Pflegemittel

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Wasserstoffperoxid _____ | ☐ Nova Cristal 5l _____ | ☐ CI Tab 200g _____ |
| ☐ Schwefelsäure _____ | ☐ TAC Plus _____ | ☐ Flock Kart _____ |
| ☐ Alba Super K 10 kg _____ | ☐ CI Gran 5 kg _____ | ☐ _____ |